

Artikelnummer: 305402 / 305502 / 305515 / 305519

Beschreibung

Hanseline – Gabelöl ist ein speziell weiterentwickeltes Hydrauliköl. Es ist versetzt mit Wirkstoffen für erhöhten Korrosionsschutz, Alterungsfähigkeit und Wirkstoffen zur Verschleißminderung und erhöhter Druckaufnahmefähigkeit. Hanseline – Gabelöl ist Dichtungsmaterialien gegenüber neutral. Optimaler Verschleißschutz, gutes Viskositätsverhalten, hohe Alterungsbeständigkeit und guter Korrosionsschutz zeichnen dieses Öl aus.



Anwendung

Hanseline – Gabelöl erfüllt alle Anforderungen, die von Herstellern hydraulisch gefederter Gabeln gestellt werden. Mit den Viskositätseinstellungen von SAE 2,5 bis SAE 10 lassen sich Hanseline – Gabelöle untereinander individuell für den gewünschten Einsatzbereich mischen. Die Rezeptur wurde optimal abgestimmt, um eine möglichst lange Einsatzdauer gewährleisten zu können. Die Gabelöle können ganzjährig gefahren werden, die Gabel behält bestes Ansprechverhalten. Außerdem wurde beachtet, dass eine optimale Dichtung der Gabeln erhalten wird.

Zum Befüllen von Gabeln wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt. Oft sind Spezialwerkzeuge notwendig, bspw. um die Gabel nach der Befüllung zu entlüften. Herstellerhinweise sind zu beachten.

Hanseline – Gabelöl zeigt bestes Ansprechverhalten durch die Herabsetzung des Losbrechmoments, die Dämpfungseigenschaften sind ausgezeichnet.

Technische Daten

Form: flüssig
Farbe: hellgelb
Geruch: charakteristisch

Artikelnummer:	305402	305502	305515	305519
Bezeichnung:	SAE 2,5	SAE 5	SAE 7,5	SAE 10
Pourpoint (DIN/ISO 3016):	-33°C	-36°C	-30°C	-27°C
Flammpunkt (DIN/ISO 2592):	168°C	210°C	220°C	232°C
Dichte bei 20°C (DIN 51757):	0,84 g/cm ³	0,85 g/cm ³	0,875 g/cm ³	0,86 g/cm ³
Demulgiervermögen bei 54°C (DIN ISO 6614):	<=10 min	<=20 min	10 min	<=30 min
Viskosität bei 40°C (DIN 51562):	10 mm ² /s	22 mm ² /s	32 mm ² /s	46 mm ² /s
Viskosität bei 100°C (DIN 51562):	2,7 mm ² /s	4,4 mm ² /s	5,4 mm ² /s	6,75 mm ² /s
Viskositätsindex (DIN ISO 2909):	108	109	102	100

Änderungen der Kennwerte vorbehalten! Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen gemacht, eine Haftung bleibt ausgeschlossen. Weitere Auskünfte erteilt unser technischer Dienst.

Zolltarifnummer

2710 1983

Verpackungsformen



200ml
30er Karton



1l
10er Karton