

Artikelnummern: 300490, 300491, 300495

## Beschreibung

Hanseline – MTB-Öl ist ein graphitiertes Spezialöl für Mountainbikes. Es handelt sich um ein Gemisch aus hochraffinierten Mineralölen und Kohlenwasserstoffen, unter Zugabe von Graphit. Der Anteil der Haftzusätze wurde in der vorliegenden Rezeptur verringert, um ein Verkleben der Kette mit Schmutz zu minimieren.

## Anwendung

Hanseline – MTB-Öl schmiert die Kette, Schaltung, Bowdenzüge, etc. Auch wenn der Ölfilm bereits abgewaschen ist, hat es Notlaufschmiereigenschaften durch das Graphit, das bis in die Schmierstellen vordringt. Dadurch ist es für den Einsatz unter starker Beanspruchung und Witterung, wie es bspw. beim Mountainbike-Sport häufig der Fall ist, bestens geeignet. Zur abschließenden Behandlung empfehlen wir, die Kette mit Hanseline Wachs-Spray zu versiegeln.



## Technische Daten

Form:	flüssig
Farbe:	bräunlich
Geruch:	mineralölartig
Zustandsänderung (DIN/ISO 3016):	Pourpoint max -35°C
pH-Wert:	nicht anwendbar
Flammpunkt (DIN/ISO 2592):	> 200°C
Explosionsgrenzen in Luft:	bei thermischer Belastung oder Vernebelung Explosionsgefahr
Zündtemperatur:	nicht messbar, siehe oben
Dampfdruck bei 20°C:	max. 0,1 mbar
(Füll-) Dichte bei 15°C (DIN 51757):	0,888g/mm <sup>3</sup>
Löslichkeit in Wasser (20°C):	praktisch unlöslich in Wasser
Viskosität bei 40°C (DIN 51562 Teil 1):	87,0 mm <sup>2</sup> /s

Änderungen der Kennwerte vorbehalten! Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen gemacht, eine Haftung bleibt ausgeschlossen. Weitere Auskünfte erteilt unser technischer Dienst.

## Zolltarifnummer

2710 19 99

## Verpackungsformen



125ml

25er Kartons in  
200er Umkarton



1l

10er Karton



5l

4er Karton

UVP € 5,00