

Artikelnummern: 300751, 300700, 300705, 300710, 300715

Beschreibung

Hanseline – Mehrzweckfett ist ein lithiumverseiftes Schmierfett der Konsistenzklasse 2 auf Mineralölbasis. Dieses Fett hat hervorragende Schmiereigenschaften.

Es ist gut haftend, oxidationsbeständig und äußerst walkstabil. Es besitzt bei guter Wasserbeständigkeit auch sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften.

Laufende Rohstoffüberwachungen und Fertigungskontrollen sichern gleichmäßige Chargenqualität.



Anwendungsgebiete

Aufgrund seiner Zusammensetzung bietet dieses Mehrzweckfett einen breiten Einsatzbereich und ist für Gleit- und Wälzlager von Fahrrädern, Kraftfahrzeugen, Baumaschinen und landwirtschaftlichen Geräten sowie Spindeln und Führungen gleichermaßen geeignet.

Technische Daten

| | |
|--|-------------------------------|
| Form: | pastös |
| Farbe: | hell-naturfarben |
| Geruch: | neutral |
| Dichte bei 20 °C (DIN 51757): | 0,915 g/ml (Fülldichte) |
| Dampfdruck bei 20°C: | max. 0,1 mbar |
| Löslichkeit in Wasser (20°C): | praktisch unlöslich in Wasser |
| Flammpunkt des Grundöles (DIN/ISO 2592): | 190°C |
| Viskosität des Grundöles bei 40°C (DIN 51562): | 80,0 mm ² /s |
| Gebrauchstemperaturbereich: | - 30 bis + 130 °C |
| Tropfpunkt: | 180°C |
| Walkpenetration DIN 51804 in 1/10 mm: | 265 - 295 |
| Seifenbasis: | Lithium 12-Hydroxystearat |

Änderungen der Kennwerte vorbehalten! Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen gemacht, eine Haftung bleibt ausgeschlossen. Weitere Auskünfte erteilt unser technischer Dienst.

Zolltarifnummer

2710 19 99

Verpackungsformen

| | | | |
|--|--------------|---|--|
|  20ml | 400g Patrone |  250g; 1kg |  25kg |
| 8er Innenkartons in 80er Umkarton | 20er Karton | 12er Karton | |