

Artikelnummern: 301200, 301250, 301350, 301450

Beschreibung

HANSELINE – HD-Getriebeöl SAE80 ist ein hochlegiertes Mehrzweckgetriebeöl mit EP-Zusätzen für optimale Kraftübertragung bei geringster Oxidation, Korrosion und Schaumbildung. Es erfüllt die Klassifikation nach API GL4.



Anwendung

Herstellerhinweise und Vorschriften genauestens beachten. Ölwechselintervalle einhalten, bei verstärkter Beanspruchung evtl. verkürzen.

Nicht zur Mischung mit Kraftstoff und nicht für Getriebe, für die ATF vorgeschrieben ist, verwenden.

Technische Daten

Form:	flüssig
Farbe:	bräunlich
Geruch:	mineralölartig
Pourpoint (DIN/ISO 3016):	max -35°C
pH-Wert:	nicht anwendbar
Flammpunkt (DIN/ISO 2592):	> 200°C
Explosionsgrenzen in Luft:	bei thermischer Belastung oder Vernebelung Explosionsgefahr
Zündtemperatur:	nicht messbar, siehe oben
Dampfdruck bei 20°C:	max. 0,1 mbar
(Füll-) Dichte bei 15°C (DIN 51757):	0,888 g/ml
Löslichkeit in Wasser bei 20°C:	praktisch unlöslich in Wasser
Viskosität bei 40°C (DIN 51562 Teil 1):	87,0 mm ² /s

Änderungen der Kennwerte vorbehalten! Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen gemacht, eine Haftung bleibt ausgeschlossen. Weitere Auskünfte erteilt unser technischer Dienst.

Zolltarifnummer

2710 19 87

Verpackungsformen



200, 250, 350ml
30er Karton



450 ml
20er Karton



1l
10er Karton