

Artikelnummern: 300215, 100707, 100708, 100710

## Beschreibung

HANSELINE – Siliconöl ist als flüssiges Öl in Flaschen und als Spray in Druckgaspackung erhältlich. Siliconöl ist ein niedrigviskoses, synthetisches Mineralöl mit einem ausgezeichneten Viskositäts-Temperaturverhalten, d.h. das Öl bleibt in seiner Zähflüssigkeit bei unterschiedlichen Temperaturen relativ beständig.

## Anwendungsgebiete

HANSELINE – Siliconöl schützt, pflegt, trennt und schmiert. Einfach auf die Schmierstellen auftragen und einwirken lassen. Das Siliconöl hat durch seine niedrige Viskosität sehr gute Kriecheigenschaften. Gegebenenfalls Gelenke, Scharniere oder sonstige Schmierstellen nochmals nachölen. HANSELINE – Siliconöl eignet sich hervorragend als Schmierstoff für Kunststoffe und Elastomere.

Tipp: Auch zum Imprägnieren von Funktionsbekleidung und Satteltaschen geeignet.

Für Cleats: einfaches Ein- und Aussteigen, kein Knarzen!



## Technische Daten

|                                      |  |                           |
|--------------------------------------|--|---------------------------|
| Form:                                | <u>150ml Aerosoldose</u><br>flüssig  | <u>Flasche</u><br>flüssig |
| Farbe:                               | farblos  | klar, hell                |
| Geruch:                              | produktspezifisch/sehr schwach   | geruchlos                 |
| Zustandsänderung:                    | Ausgesprühte Gasmenge wird sofort gasförmig, versprühte Lösemittel verdunsten schnell. |                           |
| Flammpunkt (DIN ISO 2592):           | nicht messbar bei hermetisch verschlossenem Druckbehälter                              | 301,6°C                   |
| Explosionsgrenzen in Luft:           | nicht messbar, siehe oben  | nicht anwendbar           |
| Selbstentzündlichkeit:               | nein   | nicht selbstentzündlich   |
| (Füll-) Dichte bei 20°C (DIN 51757): | 0,669 g/ml   | 0,958 g/ml                |
| Dampfdruck (Sprühdoseninnendruck):   | bei 50°C max. 2/3 vom Dosen-Prüfdruck (12 bar)   | vernachlässigbar          |
| Löslichkeit in Wasser bei 20°C:      | teilweise  | unlöslich                 |
| Lösemittelgehalt:                    | 20-40%   |                           |
| Säure/Basizität (MEG/G)              |  | 7                         |

Änderungen der Kennwerte vorbehalten! Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen gemacht, eine Haftung bleibt ausgeschlossen. Weitere Auskünfte erteilt unser technischer Dienst.

## Zolltarifnummer

3910 00 00

## Verpackungsformen



50/100ml

50er Karton



150ml

12er Karton



1l

10er Karton

Gessert & Sohn  
Siemensstr. 17  
40721 Hilden

Telefon +49 (0) 2103 / 516 81  
Fax +49 (0) 2103 / 516 82

www.hanseline.de  
info@hanseline.de