

Artikelnummer: 300600

## Beschreibung

Hanseline – Naben- und Tretlagerfett ist ein naturfarbenes lithiumverseiftes Schmierfett auf Mineralölbasis. Geeignet für den Einsatz bei Temperaturen von -30°C bis +120°C mit hohem Tropfpunkt. Das Fett ist alterungsbeständig und enthält Korrosionsschutz.



## Anwendung

Schmierstellen von alten Fettresten und sonstigen Verschmutzungen reinigen. Die Nachschmierung sollte dem Arbeitseinsatz angepasst sein. Hanseline – Naben- und Tretlagerfett ist geeignet für Achs- und Tretlager, Verteilerfinger etc.

## Technische Daten

Form:	pastös
Farbe:	natur
Geruch:	neutral
pH-Wert:	nicht anwendbar
Verflüssigung (DIN/ISO 2207):	ab ca. +184°C
Flammpunkt des Grundöles (DIN/ISO 2592):	230°C
Explosionsgrenzen in Luft:	bei thermischer Belastung oder Vernebelung Explosionsgefahr
Zündtemperatur:	nicht messbar, siehe oben
Dampfdruck bei 20°C:	max. 0,1 mbar
(Füll-) Dichte bei 15° (DIN 51757):	0,900 g/ml
Löslichkeit in Wasser bei 20°C:	praktisch unlöslich in Wasser
Viskosität d. Grundöles bei 40°C (DIN 51562 Teil 1):	80,0 mm <sup>2</sup> /s

Änderungen der Kennwerte vorbehalten! Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen gemacht, eine Haftung bleibt ausgeschlossen. Weitere Auskünfte erteilt unser technischer Dienst.

## Zolltarifnummer

2710 19 99

## Verpackungsformen



50ml

10er Innenkartons in  
100er Umkarton

Gessert & Sohn  
Siemensstr. 17  
40721 Hilden

Telefon +49 (0) 2103 / 516 81  
Fax +49 (0) 2103 / 516 82

www.hanseline.de  
info@hanseline.de